

КАРКАСНАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА «СТАНДАРТ П»

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 Соноплат Стандарт Плюс	1.094
	 ТермоЗвукоИзол Стандарт	0.077
	 СтопЗвук БП Премиум	0.417
	 Сонокреп Протектор Pro	3
	 Герметик виброакустический Сонетик (Sonetik) Силикон, 310 мл	0.25
	 Универсальный клей Баутгер (Bautger), канистра 10л/8кг	0.025
	 Лента Соноплат	0.077
	 Лента Виброфлор	0.14
	 Лента армированная	0.038
	 Лента уплотнительная СтопЗвук DB	0.162
	 Виброшайба	0.1
	 ГКЛЗ АкустикГипс (2м x 1,2м x 12,5мм)	0.458
	 Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ППН Усиленный 27/28, 3м	0.283
	 Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПП Усиленный 60/27, 3м	1
	 Саморезы ТС-М 3.5x25 (500 шт.)	0.05
	 Саморезы ТС-XTN-F 3.9x41 (500 шт.)	0.08



Саморезы ТС-ММ 4.2x13 (1000 шт.)

0.015



Соединитель одноуровневый АкустикГипс (краб) для ПП 60/27

4



Удлинитель АкустикГипс (AcousticGyps) для ПП 60/27

0.6



Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 PRO (100 шт.)

0.035