

# ЛЕНТА СОНОПЛАТ

ТНВЭД 4811419000

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Соноплат (Sonoplat) - это специальная самоклеящаяся лента на основе крепированной бумаги. Применяется в конструкциях систем звукоизоляции с использованием панелей Соноплат. Подходит для внутренних работ в помещениях любых типов и назначений. Клеевой слой обладает высокими адгезионными свойствами и обеспечивает адгезию к разным материалам.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Проклейка мест реза и стыков, технологических отверстий

## СОСТАВ

Крепированная лента, натуральный каучук

## ПРИМЕНЕНИЕ

Рвукоизоляционные системы на основе панелей Соноплат




## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мк
Лента Соноплат	40	50	125

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Наличие клеящего слоя
- ♦ Хорошая адгезия к разным материалам
- ♦ Прочность
- ♦ Удобство в работе
- ♦ Легко режется
- ♦ Простой монтаж

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Отказное письмо Лента Соноплат (Sonoplat)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента Соноплат

Адгезия к стали, г/25,4 мм	600
Прочность на разрыв, кг/25,4 мм	7,5-10,2
Удлинение при разрыве, %	10±4
Начальная адгезия, мм	11
Коэффициент относительного сжатия $\epsilon_D$ при нагрузке 5 кПа	0,35

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество рулонов в коробке, шт	Размер коробки (ДхШхВ), мм	Вес коробки, кг	Объем коробки, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру, кор.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента Соноплат	коробка	54	425х315х310	9	0,04	2050	18450

Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35°C. Продукция поставляется в коробках на палетах. Возможна поштучная отгрузка.

**8 800 551 81 13**

**technosonus.ru**

**РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ**

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**