

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ (ДВОЙНОЙ КАРКАС) «ПРЕМИУМ М»

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

| | Материал | Расход упк/ м ² |
|---|--|----------------------------|
|  |  Звукоизол ВЭМ 4 мм СМК | 0.7 |
|  |  СтопЗвук БП Премиум | 0.833 |
|  |  Герметик виброакустический Сонетик (Sonetik) Силикон, 310 мл | 0.5 |
|  |  Лента Виброфлор | 0.28 |
| |  Виброшайба | 0.2 |
|  |  Лента уплотнительная СтопЗвук ДВ | 0.285 |
|  |  ГКЛЗ АкустикГипс (2м x 1,2м x 12,5мм) | 1.833 |
|  |  Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м | 2 |
| |  Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м | 0.6 |
|  |  Саморезы ТС-ХТН 3.9x25 (500 шт.) | 0.1 |
|  |  Саморезы ТС-ХТН-F 3.9x41 (500 шт.) | 0.16 |
| |  Саморезы ТС-ММ 4.2x13 (1000 шт.) | 0.03 |
|  |  Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 PRO (100 шт.) | 0.07 |