

# ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СТОПЗВУК DB

ТНВЭД 3919108000

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента уплотнительная СтопЗвук DB – это самоклеящийся материал из мелкопористого пенополиэтилена (ППЭ), предназначен для снижения вибрации, проходящей через металлический каркас звукоизоляционной конструкции. Образует плотное сопряжение направляющих металлического профиля каркаса с листами гипсокартона, что способствует улучшению звукоизоляции и повышению акустического комфорта в помещении. Лента наклеивается на металлический профиль перед монтажом звукоотражающих материалов.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Выполняет функцию уплотнителя при проклейке металлических профилей в каркасных системах

## СОСТАВ

Мелкопористый пенополиэтилен (ППЭ)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство обшивок стен, потолков, каркасных перегородок, виброразвязка металлического профиля от основания

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
Лента уплотнительная СтопЗвук DB	30	50	2

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Поглощает вибрации и снижает проникновение звука
- ◆ Универсальный материал, подходит для помещений любых типов
- ◆ Удобный и простой монтаж на клеящий слой
- ◆ Легко режется
- ◆ Влагостойкость
- ◆ Экологическая безопасность и долговечность

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента уплотнительная СтопЗвук DB

Температура эксплуатации, °С	от -60 до +100
Водопоглощение, %	менее 1
Относительное удлинение при отрыве, %	
- продольное направление	130
- поперечное направление	100
Предел прочности при сжатии, МПа	
- на 10%	0,015
- на 25%	0,035
- на 50%	0,1
Относительная остаточная деформация при сжатии, %	
- через 0,5 часа	16
- через 24 часа	10
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С	0,036
Динамический модуль упругости, МПа	
- при нагрузке 2000 кПа	0,036
- при нагрузке 5000 кПа	0,063

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в сухих, вентилируемых складских помещениях, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше +40°C и относительной влажности воздуха 60-80%. Перед монтажом материал нужно выдержать сутки в помещении, в котором он будет использоваться.

При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении ленты уплотнительной СтопЗвук DB должна обеспечиваться сохранность от ударов, повреждений, загрязнения и воздействия влаги. Транспортировка уплотнительной ленты СтопЗвук DB производится в горизонтальном положении.

Модификации	Количество рулонов в упаковке, шт	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру, рул	Норма загрузки в еврофуру, упак.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента СтопЗвук DB	12	310x310x590	1,9	0,057	17256	1438	15818

Продукция поставляется какратно упаковкам, так и кратко рулонам. Возможна палетная загрузка при согласовании.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on  
App Store

GET IT ON  
Google Play