

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК «БАЗОВАЯ»



Применяемая поверхность:

Потолки, Под натяжной потолок



Толщина звукоизоляционной системы

44 мм



Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции

Rw = 55 дБ



Индекс улучшения изоляции воздушного шума

ΔRw = 4 дБ



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Экономичная система под натяжной потолок, где необходимо соблюдать минимальную толщину. Позволяет убрать "эффект барабана" и сокращает передачу воздушного шума.

В состав системы не включены фиксирующие крепежные элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолка, функциональности помещения и требований к безопасности.

РАСЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для
расчета систем звукоизоляции:



technosonus.ru

8(800)551-81-13

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК «БАЗОВАЯ»

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 ТермоЗвукоИзол Стандарт	0.14
	 Универсальный клей Баутгер (Bautger), канистра 10л/8кг	0.025
	 Лента армированная	0.038
	 Виброшайба	0.16
	 Деревянная рейка	2
	 Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 PRO (100 шт.)	0.08