

BELNER РАДИАЛ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Belner Radial – это декоративные панели, предназначенные для облицовки радиусных (криволинейных) поверхностей. Минимальный радиус для установки панелей составляет 300 мм. Панели применяются, когда возникает необходимость оформления колонн, углов, элементов интерьера изогнутой формы. Прочные, хорошо гнутся, устойчивы к колебаниям температуры и влажности. Класс пожарной опасности – КМ1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Радиусные и криволинейные поверхности

СОСТАВ

Основа: ГСП. Облицовка: шпон или HPL

ПРИМЕНЕНИЕ

Отделка колонн, углов, изогнутых элементов





ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ




Название	Толщина, мм	Стандартная длина, мм	Стандартная ширина, мм	Наличие складского остатка
BELNER Radial	14	1184/2368/2944/2950	288, 576	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Отделка колонн и криволинейных поверхностей
- ♦ Элегантный дизайн
- ♦ Минимальный радиус 300 мм
- ♦ Гибкость и прочность
- ♦ Экологичность
- ♦ Категория пожаробезопасности КМ1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Каталог текстур натурального шпона для панелей Belner
-  Каталог текстур мультишпона для панелей Belner

-  BELNER. Технические характеристики
-  Эксплуатационная карта акустических панелей Belner
-  Инструкции по транспортировке и монтажу панелей Belner

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные размеры (шпон)

Х-длина, мм	Y-ширина, мм
1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576
	Размер панели зависит от длины шпона
2944	288
	Размер панели зависит от длины шпона
2950	576
	Размер панели зависит от длины шпона
2950	288
	Размер панели зависит от длины шпона

Стандартные размеры (HPL)

Х-длина, мм	Y-ширина, мм
1440	600
2950	600

Вес панели 11,5 кг/м².

Возможно изготовление панелей Belner Radial по индивидуальным размерам.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Изделия перевозят в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.
2. Транспортирование изделий осуществляется в пакетированном виде.
3. Упаковки с изделиями нельзя толкать или тащить, так как в этом случае скольжение изделий может повредить их поверхность.
4. Погрузочно-разгрузочные работы производят с помощью специальных приспособлений, исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки изделий.
5. Изделия следует хранить в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха в пределах 40-60%, и температуре от +15 до +25°C, защищенными от прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
6. Изделия должны храниться в горизонтальном положении на ровном деревянном настиле или поддонах, с расстоянием между опорными элементами 400-600 мм, чтобы исключить прогиб.
7. Не разрешается хранение в вертикальном положении с опорой на торцы.

Срок хранения 12 месяцев.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8. ЗАПРЕЩЕНО:

- Мыть, обильно смачивая водой поверхность панелей;
- Использовать дезинфицирующие растворы;
- Тереть поверхность жёсткими щётками.

[Скачать памятку](#)

8 800 551 81 13

technosonus.ru