

ЛЕНТА СОНОПЛАТ

ТНВЭД 4811419000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Соноплат (Sonoplat) - это специальная самоклеящаяся лента на основе крепированной бумаги. Применяется в конструкциях систем звукоизоляции с использованием панелей Соноплат. Подходит для внутренних работ в помещениях любых типов и назначений. Клеевой слой обладает высокими адгезионными свойствами и обеспечивает адгезию к разным материалам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Проклейка мест реза и стыков, технологических отверстий

СОСТАВ

Крепированная лента, натуральный каучук

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизоляционные системы на основе панелей Соноплат




ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мк
Лента Соноплат	40	50	125

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Наличие клеящего слоя
- ♦ Хорошая адгезия к разным материалам
- ♦ Прочность
- ♦ Удобство в работе
- ♦ Легко режется
- ♦ Простой монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Отказное письмо Лента Соноплат (Sonoplat)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента Соноплат

Адгезия к стали, г/25,4 мм	600
Прочность на разрыв, кг/25,4 мм	7,5-10,2
Удлинение при разрыве, %	10±4
Начальная адгезия, мм	11
Коэффициент относительного сжатия ϵ_D при нагрузке 5 кПа	0,35

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество рулонов в коробке, шт	Размер коробки (ДхШхВ), мм	Вес коробки, кг	Объем коробки, м ³	Норма загрузки в еврофуру, кор.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента Соноплат	коробка	54	425х315х310	9	0,04	2050	18450

Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35⁰С. Продукция поставляется в коробках на паллетах. Возможна поштучная отгрузка.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play