

ЛЕНТА ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ

ТУ 5763-001-81552342-2010

ТНВЭД 7019140000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента ТермоЗвукоИзол – это специализированная лента, которая используется для звукоизолирующей обмотки водопроводов, канализационных труб, вентиляционных коробов, систем кондиционирования как внутри помещения, так и снаружи. Материал также применяется как вибродемпфирующая прокладка при возведении стен и перегородок, в качестве виброакустической развязки при устройстве «плавающих полов», в каркасном домостроении и т.д. Эффективно подавляет вибрацию, акустические шумы и сокращает тепловые потери.

НАЗНАЧЕНИЕ

Обмотка, звукозащитная и вибродемпфирующая прокладка, виброакустическая развязка, кромочная лента, теплоизоляция

СОСТАВ

Калиброванный иглопробивной стеклохолст, нетканый материал «Спанбонд», самоклеящийся слой

ПРИМЕНЕНИЕ

Вибродемпфирующая прокладка при возведении стен и перегородок, виброакустическая развязка по периметру «плавающих полов», изоляция инженерных систем



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
Лента ТермоЗвукоИзол	5	180	14

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Универсальность
- ♦ Многофункциональность
- ♦ Высокие акустические свойства
- ♦ Устойчивость к воздействию влаги и температурная стабильность
- ♦ Гибкость и удобный монтаж сложных соединений
- ♦ Экологическая безопасность и долговечность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Сертификат ГОСТ-Р ТермоЗвукоИзол (TermoZvukolzol) до 24.01.2027
- 📄 Сертификат пожарной безопасности ТермоЗвукоИзол (TermoZvukolzol) до 26.07.2028
- 📄 Сертификат санитарно-эпидемиологический ТермоЗвукоИзол (TermoZvukolzol)
- 📄 Отказное в обязательной пожарной сертификации, ТермоЗвукоИзол
- 📄 Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента ТермоЗвукоИзол

Нормальный коэффициент звукопоглощения в диапазоне частот от 500 Гц до 4000 Гц, %	21-97
Теплопроводность, Вт/м ^{°С}	0,333
Рабочий диапазон температур, °С	от -50 до +140
Температура применения, °С	от +10
Плотность, кг/м ³	136
Упругость, кПа	600
Вес, кг	1
Класс пожарной опасности	КМ (Г1 В1 Д2 Т2)

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35⁰С.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

Модификации	Упаковка	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Штук в упаковке	Объем упаковки, м ³	Вес упаковки, кг	Норма загрузки в еврофуру, упк.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента ТермоЗвукоИзол	полиэтиленовый мешок	850x850x300	10	0,22	10	480	4800

Упаковки грузятся вручную без паллет для большей загрузки, поэтому обязательно наличие жесткой обрешетки в фуре. По желанию заказчика материал может укладываться на паллеты, но тогда нормы загрузки значительно уменьшаются.

Отгрузки осуществляются какратно упаковкам, так и поштучно.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play