ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СТОПЗВУК DB

ТНВЭД 3919108000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента уплотнительная СтопЗвук DB – это самоклеящийся материал из мелкопористого пенополиэтилена (ППЭ), предназначен для снижения вибрации, проходящей через металлический каркас звукоизоляционной конструкции. Образует плотное сопряжение направляющих металлического профиля каркаса с листами гипсокартона, что способствует улучшению звукоизоляции и повышению акустического комфорта в помещении. Лента наклеивается на металлический профиль перед монтажом звукоотражающих материалов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Выполняет функцию уплотнителя при проклейке металлических профилей в каркасных системах

СОСТАВ

Мелкопористый пенополиэтилен (ППЭ)

ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство обшивок стен, потолков, каркасных перегородок, виброразвязка металлического профиля от основания

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
Лента уплотнительная СтопЗвук DB	**30**	**50**	**2**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поглощает вибрации и снижает проникновение звука
- Универсальный материал, подходит для помещений любых типов
- Удобный и простой монтаж на клеящий слой
- Легко режется
- Влагостойкость
- Экологическая безопасность и долговечность

TECHOSONUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Лента уплотнительная СтопЗвук DB
Температура эксплуатации, °С	**от -60 до +100**
Водопоглощение, %	**менее 1**
Относительное удлинение при отрыве, %	
- продольное направление	**130**
- поперечное направление	**100**
Предел прочности при сжатии, МПа	
- на 10%	**0,015**
- на 25%	**0,035**
- на 50%	**0,1**
Относительная остаточная деформация при сжатии, %	
- через 0,5 часа	**16**
- через 24 часа	**10**
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ºС	**0,036**
Динамический модуль упругости, МПа	
- при нагрузке 2000 кПа	**0,036**
- при нагрузке 5000 кПа	**0,063**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в сухих, вентилируемых складских помещениях, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°С и не выше +40°С и относительной влажности воздуха 60-80%. Перед монтажом материал нужно выдержать сутки в помещении, в котором он будет использоваться.

При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении ленты уплотнительной СтопЗвук DB должна обеспечиваться сохранность от ударов, повреждений, загрязнения и воздействия влаги. Транспортировка уплотнительной ленты СтопЗвук DB производится в горизонтальном положении.

Модификации	Количество рулонов в упаковке, шт	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м^3	Норма загрузки в еврофуру, рул	Норма загрузки в еврофуру, упак.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента СтопЗвук DB	**12**	**310x310x590**	**1,9**	**0,057**	**17256**	**1438**	**15818**

Продукция поставляется как кратно упаковкам, так и кратно рулонам. Возможна палетная загрузка при согласовании.

TECHOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play