

ПОДРОЗЕТНИКИ САУНДПАК (SOUNDPACK)

ТУ 23.99.19-001-21056832-2018

ТНВЭД 3921190000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Наборные подрозетники СаундПак (SoundPack) - это специализированные звукоизоляционные подрозетники для монтажа электрических розеток и выключателей в каркасных и бескаркасных звукоизолирующих системах. Снижают проникновение воздушных шумов через отверстия под выключатели и электророзетки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Блокировка путей проникновения воздушного шума через отверстия розеток и выключателей

СОСТАВ

Пожаробезопасный композитный материал на основе полимеров с добавлением минеральной крошки

ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные и бескаркасные звукоизоляционные системы стен и перегородок для повышения их звукоизолирующей способности



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ




Название	Схема установки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Количество розеток
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit		222	150	53	2
Подрозетник СаундПак (SoundPack) M		72	150	53	1
Подрозетник СаундПак (SoundPack) S		150	150	53	1
Подрозетник СаундПак (SoundPack) Multi		150	150	53	1
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit + M		294	150	53	3
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit +2M		366	150	53	4
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit +3M		438	150	53	5

Уникальная конструкция соединения коробок позволяет увеличивать или уменьшать количество точек для розеток и выключателей в процессе монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Улучшение звукоизоляции
- ♦ Небольшая толщина
- ♦ Возможность установки в любую конструкцию
- ♦ Наборное количество точек
- ♦ Хорошая адгезия отделочных материалов к поверхности изделия
- ♦ Пожаробезопасность и надёжность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат соответствия подрозетники Саундпак (SoundPack) и АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box)
-  Отказное письмо (пожарные требования) подрозетники Саундпак (SoundPack) и АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box)
-  Отказное письмо (декларация соответствия) подрозетники Саундпак (SoundPack) и АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box)

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Звукоизоляционные подрозетники СаундПак поставляются поштучно. Также возможна отгрузка на паллетах.

Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше $+40^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность воздуха 60-80%.

Срок хранения 60 месяцев.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play