

ПРИЖИМНАЯ КЛИПСА ДЛЯ ПРОФИЛЯ АКУСТИЛАЙН Т15 И Т24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Прижимная клипса для фиксации потолочных панелей Акустилайн к профилю Акустилайн Т15 и Акустилайн Т24 в системах акустических подвесных потолков. Клипса изготавливается из пружинной стали толщиной 0,3 мм и обеспечивает неподвижность акустического вкладыша при уборке, случайном механическом воздействии, давлении направленного потока воздуха и т.п. Является обязательным компонентом при установке медицинских акустических потолков.



НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесные акустические потолки

СОСТАВ

Пружинная сталь

ПРИМЕНЕНИЕ

Фиксация панелей к профилю Акустилайн Т

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, мм	Ширина, мм
Прижимная клипса для профиля Акустилайн Т15/Т24	80 x 40	20

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Надежная фиксация панелей
- ♦ Высокая коррозионная стойкость
- ♦ Совместимость с профилями Акустилайн Т15 и Т24
- ♦ Долгий срок службы
- ♦ Возможность многократного использования

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Гост-Р профили Акустилайн (Akustiline) Т до 23.08.2025

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Название	Штук к коробке	Вес коробки, кг	Объем коробки, м ³
Прижимная клипса для профиля Акустилайн Т15 и Т24	200	1,05	0,009

Для защиты от коррозии не допускать взаимодействия с водой. В помещении для хранения рекомендуется поддерживать влажность не более 60%. Для регулировки степени влажности обустраивают отопительную систему и вентиляцию.

8 800 551 81 13

technosonus.ru