СЭЙФПАНЕЛЬ АКВА

23.61.11-009-21056832-2025 6810190009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сейфпанель Аква (Safepanel Aqua) - это влагостойкая, морозостойкая, негорючая цементно-перлитовая плита, обладающая улучшенными звукоизоляционными характеристиками. Применяется для облицовки стен, создания перегородок, арок и других строительных конструкций, сочетается с любыми видами финишной отделки. Материал ударопрочен, устойчив к перепадам температур, воздействию ультрафиолета, плесени и грибку. Легкие и прочные плиты обеспечивают простой монтаж, не утяжеляя каркас строения, а также могут использоваться для создания криволинейных и куполообразных конструкций радиусом до 1 м. Благодаря небольшой толщине повышают эффективность звукоизоляционных систем с минимальными потерями свободного пространства.



НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство каркасно-обшивных конструкций

COCTAB

Цементная основа, перлит, армированная сетка

ПРИМЕНЕНИЕ

Стены, перегородки, криволинейные конструкции, включая влажные помещения

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размеры, м	Толщина, мм	Площадь, м ²	Наличие складского остатка
Safepanel Aqua	2,4 x 1,2	9	2,88	под заказ
Safepanel Aqua	2,4 x 1,2	12	2,88	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Влагостойкость и морозоустойчивость
- Высокие звукоизоляционные характеристики
- Негорючая
- Криволинейные конструкции до 1 м в диаметре
- Экологически безопасный материал
- Прочность и устойчивость к механическому воздействию

ДОКУМЕНТАЦИЯ



Сертификат соответствия Сэйфпанель Аква до 26.05.28



Пожарный сертификат Сэйфпанель Аква до 26.05.30

Сейфпанель Аква

Плотность, кг/м 3	1200-1400		
Морозостойкость (циклы)	150		
Водопоглощение	не более 15%		
Паропроницаемость, мг/м-ч	0,14		
Ударная вязкость, кДж/м ²	не менее 10		
Прочность сцепления плит с базовым штукатурным слоем (МПа)	≥ 0,75		
Предел прочности при изгибе, Мпа	не менее 10		
Предел прочности на сжатие, Мпа	15		
Минимальный радиус изгиба, м	1		
Теплопроводность, Вт/мК	0,35		
Macca, κr/м ²	12/16		
Группа горючести	нг		

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Вес панели, кг	Количество панелей на паллете, шт	Вес паллеты, кг	Площадь в паллете, м ²	Паллет в еврофуре, шт.	Вес в еврофуре, кг	Площадь в еврофуре, м ²
Сейфпанель Аква 9 мм	паллета	43	40	1740	115,2	15	26100	1728
Сейфпанель Аква 12 мм	паллета	46	30	1400	86,4	15	21100	1296

Плиты Safepanel следует переносить вертикально или использовать для их перемещения транспортные тележки. Для погрузки-разгрузки паллет следует использовать вилочный погрузчик или кран. В процессе транспортировки необходимо защищать углы и кромки панелей от механических повреждений.

Плиты хранятся горизонтально на поддоне или прокладке. Рекомендуется использовать поддон как прочное основание при перемещениях или погрузочно-разгрузочных работах.

До монтажа необходимо обеспечить защиту плит от влаги, дождя и других неблагоприятных климатических факторов. Если плиты намокли, перед монтажом их необходимо высушить с обеих сторон.

Перед монтажом листы должны пройти обязательную акклиматизацию в течение 1-2 суток.

8 800 551 81 13 РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

technosonus.ru



