

SOUNDWOOL ПИКсель НГ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СаундВул (SoundWool) Пиксель НГ – это негорючие акустические панели для подвесных потолков. Декоративное покрытие соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам, обладает высоким уровнем светоотражения, высокой влагостойкостью, устраняет гулкость и способствует улучшению акустики в помещении. Панели изготовлены из твёрдого минерального волокна, поверхность которого обрабатывается декоративной краской на основе жидкого калийного стекла. Кромка А. Класс пожарной опасности НГ (КМ0).

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка потолков

СОСТАВ

Минеральное волокно высокой плотности, декоративное покрытие на основе жидкого калийного стекла

ПРИМЕНЕНИЕ

Негорючий материал, допускается использование в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, м ²	Тип поверхности	Наличие складского остатка
СаундВул Пиксель НГ	0,6 x 0,6	12	0,36	гладкая/перфорированная	под заказ
СаундВул Пиксель НГ	1,2 x 0,6	12	0,72	гладкая/перфорированная	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Улучшение акустики
- ♦ Негорючий материал – класс НГ
- ♦ Высокий уровень светоотражения
- ♦ Влагостойкость
- ♦ Универсальный дизайн
- ♦ Простой и быстрый монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Сертификат соответствия Саундвул Пиксель до 15.07.27
- 📄 Пожарный сертификат Саундвул Пиксель НГ до 14.07.29
- 📄 Подвесные потолки SoundWool Pixel НГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхность	Толщина, мм	Средний коэффициент звукопоглощения, NRC
Гладкая	12	0,6
Перфорированная	12	0,65

Технические характеристики

Плотность, кг/м ³	950 +-10%
Светоотражение	80%
Теплопроводность, λ, Вт/мК	0,06
Влагоустойчивость	до 70%
Чистка поверхности плит	сухая
Вес плиты НГ, кг	3,1-3,2
Класс горючести	НГ (КМ0)

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Толщина панели, мм	Кол-во панелей в коробке, шт	Площадь панелей в коробке, м ²	Вес коробки, кг	Размер коробки, мм	Кол-во коробок на паллете, шт	Размер паллеты, мм
СаундВул Пиксель НГ 0,6 x 0,6	коробка	12	20	7,2	26	600x600x240	36	1200x1200x2310
СаундВул Пиксель НГ 1,2 x 0,6	коробка	12	8	5,76	30	1200x600x240	36	1200x1200x2310

Плиты должны храниться в крытых складах, в условиях, где обеспечена защита от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Срок службы не менее 10 лет.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru