TECHNOSONUS

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ШВОВ СТОПЗВУК МАСТЕР

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Специализированный набор СтопЗвук Мастер предназначен для быстрой и эффективной звукоизоляции швов при возведении перегородок из блочных материалов (газоблоки, кирпич и др.) толщиной 80-100 мм. Включает в себя плиты из минеральной ваты СтопЗвук БП и виброакустический герметик Сонетик. СтопЗвук БП применяется для заполнения полостей при виброразвязке в местах примыкания перегородок к потолочному перекрытию. В сочетании с виброакустическим герметиком Сонетик эффективно прерывает прямой пусть распространения вибраций. Возможно использование в качестве кромочного материала при устройстве стяжки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизоляции примыканий перегородок из блочных материалов к потолочному перекрытию

СОСТАВ

Плиты СтопЗвук БП (600x200x20 мм, 17 шт.), виброакустический герметик Сонетик (упаковка 600 мл/0,9 кг, 6 шт.)

ПРИМЕНЕНИЕ

Возведение стен и перегородок

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размеры, м	Толщина, мм	Количество плит в упаковке, шт.
СтопЗвук Мастер	**0,6 x 0,2**	**20**	**17**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная звукоизоляция швов
- Долговечный и надежный материал
- Экологическая безопасность
- Быстрый и простой монтаж
- Удобный размер минералватных плит
- Всё необходимое в комплекте

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат пожарной безопасности СтопЗвук БП (StopZvuk BP) до 22.05.2028
- Сертификат соответствия СтопЗвук БП (StopZvuk BP) до 16.11.24
- СГР Герметик Сонетик (Sonetic) акриловый
- Сертификат соответствия Гост-Р Герметик Сонетик (Sonetic) до 20.02.2026

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификации	Плотность, кг/м^3	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м^{o}С)	Класс пожарной опасности	Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее
КЗШ СтопЗвук Мастер	**105 +/-10%**	**0,035**	**КМ0**	**15**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$	Норма загрузки в еврофуру 82 $м^3$ упаковок, шт
КЗШ СтопЗвук Мастер	**короб**	**700x200x370**	**9,7**	**0,052**	**1350**

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.

Материал грузится вручную без паллет для большей загрузки, поэтому обязательно наличие жесткой обрешетки в фуре. По желанию заказчика материал может укладываться на паллеты, но тогда нормы загрузки значительно уменьшаются.

Срок хранения 18 месяцев.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play