

# КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ И СТОЯКОВ КЗТ BASE

ТНВЭД 6806900000



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Это специализированный набор для быстрого и эффективного решения по звукоизоляции канализационных труб и стояков, систем вентиляции, коробов и других коммуникаций диаметром до 110 мм. Основой набора является звукоизоляционный материал Звукоизол ВЭМ, который представляет собой тонкую эластичную звукоизоляционную мембрану на основе полимеров высокой плотности и минерального наполнителя, за счет чего достигаются высокие показатели по снижению структурного и воздушного шума. В комплект также входят все необходимые комплектующие для монтажа, поэтому докупать ничего не требуется.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

- тонкая звукоизоляционная мембрана Звукоизол ВЭМ 4 СМК, 500x400 мм - 6 шт;
- металлизированный скотч;
- пластиковая стяжка-хомут - 12 шт.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Комплект для звукоизоляции труб и стояков КЗТ BASE	540	430	42	9

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ 4 СМК

Модификации	Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup>	Плотность мембраны, кг/м <sup>3</sup>	Гибкость при холоде, °С
Звукоизол ВЭМ 4 СМК	7,4	2 010	-20

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для звукоизоляции канализационных стояков и труб, вентиляционных коробов и каналов диаметром до 110 мм. Рекомендовано для применения в детских учреждениях, коммерческих объектах, а также в жилом и промышленном строительстве.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ быстрый и легкий монтаж;
- ♦ не требует специальных навыков;
- ♦ профессиональная звукоизоляция;
- ♦ в комплект входят все необходимые дополнительные материалы для монтажа.

## СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат пожарной безопасности Звукоизол ВЭМ. Класс пожарной опасности - КМ2.
2. Протокол акустических испытаний.

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплекты отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты. Хранить в сухом помещении.