



	Материал	Срок хранения*	Условия хранения материалов
МЕМБРАНЫ	Звукоизол ВЭМ	24 месяца	Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются. Продукция поставляется в рулонах с картонной сердцевиной внутри. Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке, вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей, в сухом месте при температуре не выше 35°C.
	Тексаунд		
	Звукоизол ФТ		
	Звукоизол ФЛЕКС		
ПАНЕЛИ	АкустикГипс М1	24 месяца	Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются. Продукция может быть отгружена в картонных коробках или поштучно. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию в помещении в течение 1-2 суток. Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35°C. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов.
	АкустикГипс Basic		
	АкустикГипс ГКЛЗ	не ограничен	Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах. Допускается установка до 5 поддонов друг на друга с применением подкладочного материала под ножки поддонов. Продукция может быть отгружена поштучно. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию в помещении в течение 1-2 суток. Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не ниже +5°C. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов.
	Соноплат	24 месяца	Загрузка в еврофуру автопогрузчиком задняя или боковая. Панели Соноплат должны храниться в сухих закрытых помещениях, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в горизонтальном положении. Вертикальное хранение панелей недопустимо. Перед использованием необходимо провести акклиматизацию панелей на объекте не менее 72 часов, не более 10 штук в стопке. Монтаж допускается в просушенном помещении (температура не менее 15°C и влажность не более 60%).
ПЛИТЫ	СтопЗвук БП	24 месяца	Звукопоглощающие плиты СтопЗвук следует транспортировать в крытых кузовах. При транспортировке и хранении необходимо уложить плиты плашмя, обеспечить их сохранность от повреждения, загрязнения и воздействия влаги. Хранение плит СтопЗвук осуществляется в сухих закрытых помещениях или под навесом в упакованном виде, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод. При хранении плиты укладывают на деревянные палеты, доски или другие подкладочные материалы без провисания.
	СтопЗвук Флор		
	СтопЗвук ЭКО	24 месяца	Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше +40°C, под навесом в упакованном виде, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод. Относительная влажность воздуха 60-80%. Плиты СтопЗвук при хранении должны укладываться на деревянные палеты, доски или другие подкладочные материалы без провисания.
МАТЫ	ТермоЗвукоИзол	24 месяца	Маты ТермоЗвукоИзол следует транспортировать в крытых кузовах. Допускается укладывать материал друг на друга без ограничения по высоте. При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении матов необходимо обеспечить их сохранность от повреждения, загрязнения и воздействия влаги. Маты ТермоЗвукоИзол должны храниться в сухих закрытых помещениях или под навесом в упакованном виде, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод. При хранении упаковки следует укладывать на деревянные палеты, доски или другие подкладочные материалы без провисания. Материал грузится вручную без палет для большей загрузки, поэтому обязательно наличие жесткой обрешетки в фуре. По желанию заказчика материал может укладываться на палеты, но тогда нормы загрузки значительно уменьшаются. Все рулоны упакованы вакуумным прессом, поэтому повреждение упаковки приводит к «вздутию» рулона и увеличению его в габаритных размерах. Соблюдайте осторожность и не повреждайте защитную упаковку при переноске!
ПОЛОТНА	Звукоизол Флор	24 месяца	Материал хранится в вертикальном положении на палетах, палеты одна на другой не размещаются. Продукция должна храниться и транспортироваться в условиях, предохраняющих её от механических повреждений, действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других разрушающих веществ. По согласованию с потребителем допускаются другие условия хранения и транспортирования, если приняты дополнительные меры, предотвращающие повреждение материала. Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке, вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей, в сухом месте при температуре не выше 35°C.
	Звукоизол Гидро		
	Виброфлор	24 месяца	Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше +40°C. Относительная влажность воздуха 60-80%.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.



Материал	Срок хранения*	Условия хранения материалов
Soundec	36 месяцев	Панели Саундек следует хранить в горизонтальном положении на соответствующей подложке, например, на поддонах или дощатом настиле. Хранение в вертикальном положении недопустимо, так как это может привести к деформации панелей. В случае хранения панелей Саундек в закрытом помещении необходимо удалить упаковку, поскольку внутри упаковки может образоваться конденсат. Аклиматизация панелей проводится без упаковки. Во время хранения необходимо защищать панели Саундек от влаги, нагрева и пыли. При хранении панелей Саундек вне помещения необходимо укрыть их брезентом или аналогичным непромокаемым материалом. Следует помнить, что хранение вне помещения должно быть непродолжительным. После этого обязательно прохождение акклиматизации внутри помещения, в котором будет производиться монтаж.
Akustiline Décor	24 месяца	Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидком виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.
Akustiline Strong		
Akustiline Ampir		
Akustiline Gamma		
Akustiline Urban	24 месяца	Панели транспортируются и хранятся в горизонтальном положении. Максимально допускается укладка 25 панелей. Перевозка осуществляется в один ярус. Неокрашенные панели хранить в сухом месте.
Akustiline Urban Baffle		
Belner	12 месяцев	Панели Belner следует хранить в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха в пределах 40-60%, при температуре от +15°C до +25°C, защищенными от прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Панели должны храниться в горизонтальном положении на ровном деревянном настиле или поддонах, с расстоянием между опорными элементами 400-600 мм, чтобы исключить прогиб.
SAB Acoustic Premium	24 месяца	При хранении и транспортировке панели располагаются горизонтально. Перевозка возможна только в один ярус, возможна установка поверх других материалов. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию. Окрашенные панели требуют бережного обращения, так как окраска производится только по верхнему слою – не допускается изгибание панелей. Перенос панелей осуществляется перпендикулярно горизонту. Изменение размеров вспененного меламина в зависимости от относительной влажности воздуха может составлять до 4% (при температуре 23°C)
SAB Acoustic Premium Baffle		
SoundWool Техно НГ	24 месяца	Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидком виде. Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.
HOFTech	36 месяцев	
Akustiline Baffle	24 месяца	
Akustiline Baffle LED		
Аcospray / AirAcoustic	Клей 18 месяцев	

НАПЫЛЕНИЕ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ

Вибрафом	60 месяцев	Продукцию следует хранить и перевозить упакованной вплоть до момента использования. В случае нарушения упаковки дефект необходимо устранить, немедленно закрыв поврежденное место пленкой или липкой лентой. Транспортировка матов выполняется в закрытом транспорте, на паллетах, штабелировать паллеты во время перевозки запрещается. Кратковременная транспортировка матов до места производства работ допускается в открытом транспорте. Хранение матов осуществляется в крытом сухом помещении, при температуре не ниже -20°C и не выше +50°C, в заводской упаковке (пленке). Материал следует защищать от интенсивного УФ-излучения, а также держать вдали от обогревательных приборов. Паллеты во время хранения возможно штабелировать в 2 уровня, при этом маркировка у матов в нижнем ряду должна быть такой же или более плотной, чем у матов на верхнем уровне.
Виброподвес Сонокреп		Погрузка и выгрузка виброподвесов в упаковке должна осуществляться способом, исключающим их механические повреждения. Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств. Изделия следует защищать от интенсивного УФ-излучения, хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам при температуре от 0°C до 30°C в сухих закрытых помещениях в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.



Материал	Срок хранения*	Условия хранения материалов
Профиль АкустикГипс	не ограничен	Профили хранятся горизонтально на палетах, в брикетах от 12 до 24 шт. На палете можно размещать от 18 до 36 брикетов в зависимости от ширины/высоты. Монтаж производится в умеренно влажных помещениях под обшивку влагостойким гипсокартоном.
Профиль Акустилайн TL	24 месяца	Профили следует хранить горизонтально в пачках. Упаковка профиля длиной 3600 мм содержит 20 шт., упаковка длиной 1200 и 600 мм - по 60 шт. Монтаж производится в сухих внутренних помещениях.
Профиль Акустилайн T15 / T24		
Деревянная рейка	12 месяцев	Хранить в закрытом сухом помещении, беречь от воздействия внешней среды.
Лента Уплотнительная СтопЗвук DB	24 месяца	Уплотнительная лента СтопЗвук DB должна храниться в сухих, закрытых и вентилируемых помещениях, в условиях, исключающих попадание на продукцию атмосферных осадков и грунтовых вод, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Температура воздуха не ниже -40°C и не выше +40°C, относительная влажность воздуха 60-80%. Перед монтажом материал нужно выдержать сутки в помещении, где он будет использоваться. При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении ленты уплотнительной СтопЗвук DB необходимо обеспечить сохранность от ударов, повреждений, загрязнения и воздействия влаги. Транспортировка уплотнительной ленты СтопЗвук DB производится в горизонтальном положении.
Лента Армированная		
Лента Соноплат	24 месяца	Хранить продукцию необходимо вдали от нагревательных и отопительных приборов, ультрафиолетовых лучей, в сухом месте при температуре не выше 35°C. Продукция поставляется в коробках на палетах. Возможна поштучная отгрузка.
Лента ТермоЗвукоИзол		
Лента Звукоизол		
Лента Звукоизол ВЭМ		
Лента Тексаунд		
Лента Вибродемфирующая СтопЗвук V	35 месяцев	Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше +40°C. Относительная влажность воздуха 60-80%.
Лента Виброфлор	24 месяца	
Подрозетник СаундПак	60 месяцев	
Подрозетник и короб АкустикГипс Бокс	24 месяца	Продукция хранится в горизонтальном положении на палетах, палеты одна на другой не размещаются. Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке, вдали от нагревательных и отопительных приборов, ультрафиолетовых лучей, в сухом месте при температуре не выше 35°C.
Термозвукозащитные чехлы и акустические одеяла		
Комплекты звукоизоляции труб		
Комплекты для звукоизоляции швов СтопЗвук Мастер	18 месяцев	Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.
Герметик Сонетик		
Клей Баутгер	12 месяцев	Хранить клей рекомендуется в помещении, предназначенном для хранения легко воспламеняющихся жидкостей, при температуре от +10°C до +25°C в герметично закрытой таре.
Клей Баутгер в аэрозольной упаковке	36 месяцев	
Анкер-клин	60 месяцев	Металлические изделия подвергаются коррозии при взаимодействии с водой. Поэтому основным требованием к помещению для хранения является невысокая степень влажности, которая не должна превышать 60%. Для регулировки степени влажности обустраивают отопительную систему и вентиляцию.
Крепление для акустилайн		
Подвес прямой акустикгипс		
Соединитель одноуровневый		
Удлинитель АкустикГипс		
Виброшайбы		
Саморезы		
Дюбель		

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.