

ПАМЯТКА ПО ВЫБОРУ СТЯЖКИ НА ПОЛ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ / Материалы



поверхностная
плотность стяжки



Толщина *



▲ L_{nw}, дБ

	СТАНДАРТ 1 ТермоЗвукоИзол (все модификации)	минимальная нагрузка на материал не менее 100 кг/м ²	при толщине ≥ 50 мм	32
	СТАНДАРТ 2/3 Звукоизол Флор/Гидро	минимальная нагрузка на материал не менее 80 кг/м ²	при толщине ≥ 50 мм	27
	Виброфлор	минимальная нагрузка на материал не менее 80 кг/м ²	при толщине ≥ 50 мм	27
	ПРОФИ ПРЕМИУМ СтопЗвук БП/СП Флор	минимальная нагрузка на материал не менее 120 кг/м ²	при толщине ≥ 60 мм	35/40
	ПРЕМИУМ ТермоЗвукоИзол, Звукоизол ВЭМ, ТермоЗвукоИзол	минимальная нагрузка на материал не менее 140 кг/м ²	при толщине ≥ 70 мм	43
	ПРОФИ ПРЕМИУМ УСИЛЕННАЯ 2 слоя СтопЗвук БП/СП Флор	минимальная нагрузка на материал не менее 160 кг/м ²	при толщине ≥ 80 мм	40

*Минимально рекомендуемая толщина стяжки. Возможно уменьшение при условии качественного армирования и подбора составов обеспечивающих надежность стяжки и её минимальную поверхностную плотность. Все стяжки необходимо армировать.