

ДЕКОРАТИВНО-
АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ
ПРЕМИУМ-КЛАССА

B

BELNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСКУССТВО
АКУСТИЧЕСКОГО
КОМФОРТА

www.belner.ru





BELNER

CLASSIC

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм	Y-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:

Основа - ГСП толщиной 14 мм.


По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.



BELNER

MIKRO V.1 M1-15

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм	Y-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	


Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.



BELNER

MIKRO V.2 M2-15

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм	Y-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	


Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.



BELNER

MIKRO V.3 M3-08

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм	Y-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	


Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.



BELNER

WELS PH5-16

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм Y-ширина, мм

1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576
2944	288
2950	600
1440	600

Облицовка шпон

Размер панели зависит от длины шпона

Облицовка HPL

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 7,7 %



BELNER

WELS PH8-24

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
 Открытая зона 8,7 %



BELNER

WELS PH10-32

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
 Открытая зона 7,7 %



BELNER

DION PD5-32-16

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм Y-ширина, мм

1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576
2944	288

Облицовка шпон

Размер панели зависит от длины шпона

2950	600
1440	600

Облицовка HPL

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 3,8 %



BELNER

DION PD8-32-16

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм Y-ширина, мм

1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576
2944	288

Облицовка шпон

Размер панели зависит от длины шпона

2950	600
1440	600

Облицовка HPL

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 9,8 %



BELNER

DION PD10-32-16

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С
 Открытая зона 15,3 %



BELNER

VERONA PG5-16

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
 Открытая зона 4 %



BELNER

VERONA PG8-24

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 6,2 %



BELNER

FLORENCE PH8-L3(L4) -32-16

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С
Открытая зона 5,8 %



BELNER

FLORENCE PH10-L3(L4) -32-24

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 3,8 %



BELNER

FLORENCE PH10-L3(L4) -32-32

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 2,9 %



BELNER

SOFIA PD8-L3(L4) -16-24

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм Y-ширина, мм

1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576
2944	288

Облицовка шпон

Размер панели зависит от длины шпона

2950	600
1440	600

Облицовка HPL

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С
Открытая зона 6,1 %



BELNER

SOFIA PD10-L3(L4) -16-32

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм	Y-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С
Открытая зона 5,8 %



BELNER

SOFIA PD10-L3(L4) -32-24

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
 Открытая зона 3,8 %



BELNER

DUBAI PH10-L2(L3) (L4)-32-32

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм Y-ширина, мм

1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576
2944	288

Облицовка шпон

Размер панели зависит от длины шпона

2950	576
1440	576

Облицовка HPL

Примечания:

Основа - ГСП толщиной 14 мм.

По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 2,9 %



BELNER

DUBAI PD10-L2(L3) (L4)-32-32

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм Y-ширина, мм

1184	576
1184	288
2368	576
2368	288
2944	576
2944	288
2950	576
1440	576

Облицовка шпон

Размер панели зависит
от длины шпона

Облицовка HPL

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D
Открытая зона 2,9 %



BELNER

VERGINA RS8-C40

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения D-C
Открытая зона 13,2 %



BELNER

BODEN SM6

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С
Открытая зона 18,5 %



BELNER

BODEN SM8

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

X-длина, мм	Y-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С-В
Открытая зона 26,3 %



BELNER

TOURNAI SH6

ТЕКСТУРА ШПОНА ПО СТАНДАРТУ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	Y-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С
 Открытая зона 19,2 %



BELNER

TOURNAI SH8

ТЕКСТУРА ШПОНА ПО СТАНДАРТУ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С-В
Открытая зона 26,4 %



BELNER

LIER SG6

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С-В
Открытая зона 19,8 %



BELNER

LIER SG8

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	

Примечания:
Основа - ГСП толщиной 14 мм.
По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.


Класс поглощения С-В
Открытая зона 22,1 %



BELNER

TORNIO SX6

ТЕКСТУРА ШПОНА
ПО СТАНДАРТУ
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ПО ДЛИНЕ ПАНЕЛИ



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц




График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм СтопЗвук БП Стандарт
 График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм СтопЗвук БП Стандарт

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Х-длина, мм	У-ширина, мм	
1184	576	Облицовка шпон Размер панели зависит от длины шпона
1184	288	
2368	576	
2368	288	
2944	576	
2944	288	
2950	600	Облицовка HPL
1440	600	


Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 14 мм.
 По запросу - МДФ Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

Класс поглощения С-В
 Открытая зона 19,9 %



BELNER


ВИДЫ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ. ПАЗЫ




ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ




РАСКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ







ПРИМЫКАНИЕ К ПОТОЛКУ







ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ



НАРУЖНЫЕ УГЛОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



ВНУТРЕННИЕ УГЛОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ







BELNER

РЕЙКИ RAIL

ПОТОЛОЧНАЯ РЕЙКА



СТЕНОВАЯ РЕЙКА



A 60 мм; 90 мм; 140 мм

B 28 мм; 41 мм

C обычно B*2

L 2450 мм; 2950мм

± 1мм

Текстура дерева на рейках-брусках располагается по длине.
Готовые стандартные рейки выпускаются со шпонируемыми торцами.
Рейки-бруски нестандартных размеров на фабрике не производятся.



Нарезка реек-брусков производится на объекте при монтаже.
Торцы брусков нестандартных размеров не шпонируются.
Наличие шпона для брусков длиной 2950мм уточнять у менеджеров фабрики.



BELNER

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТЕНОВЫХ РЕЕК

- 1 Просверлить необходимое кол-во отверстий в стене под дюбеля.
- 2 Закрепить профиль на саморезы к стене.
- 3 Нанести клей «жидкие гвозди» в паз на рейке.
- 4 Установить рейку на профиль и прижать (согласно инструкции «жидких гвоздей»).
- 5 Зафиксировать рейку монтажным скотчем для засыхания клея.





BELNER

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОТОЛОЧНЫХ РЕЕК



- 1 Просверлить необходимое кол-во отверстий в потолке под дюбеля.
- 2 Закрепить профиль на болты к потолку и выставить строго по «уровню».
- 3 Закрепить болты в рейки.
- 4 Закрепить рейки на профиль.

Размеры стеновых
и потолочных реек (± 1 мм)


Толщина 28 мм; 41 мм

Ширина 60 мм; 90 мм; 140 мм

Длина 2450 мм; 2950 мм



A 60, 90, 140 мм
B 28; 41 мм
C 2*B мм
 ± 1 мм





BELNER

ПАНЕЛИ



Текстура дерева на панелях располагается по длине детали (X). Или по ширине детали (Y), но по согласованию с производством.



При заказе панелей нестандартных размеров, стоимость увеличивается на 10% и более. (определяется менеджерами).



При заказе панелей или потолков с кромками -d стоимость увеличивается на 10% и более.



При заказе панелей трапециевидной формы, стоимость увеличивается на 10% и более.



При заказе легкогнущихся панелей, стоимость увеличивается на 10% и более.

РЕЙКИ



Текстура дерева на рейках располагается по длинной стороне.



Готовые стандартные рейки выпускаются со шпонируемыми торцами.



Рейки нестандартных размеров на фабрике не производятся.



Нарезка реек под необходимые размеры выполняется на объекте при монтаже.



Торцы реек после нарезки не шпонируются.



Возможность изготовления реек длиной 2950 мм уточнять у менеджеров.



НОВОЕ СЛОВО
В ДЕКОРАТИВНОЙ
АКУСТИКЕ

