

SOUNDWOOL

САУНДВУЛ ТЕХНО НГ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СаундВул (SoundWool) Техно НГ - это звукопоглощающие панели на основе базальтового волокна с негорючим отделочным покрытием.

СОСТАВ

- ◆ Базальтовое волокно.
- ◆ Огнеупорная краска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели рекомендуются к применению в нежилых помещениях, на производстве, лифтовые шахты, помещения с вентиляционными установками.

РАЗМЕРЫ

Длина	0,6 м; 1,2 м
Ширина	0,2 м; 0,3 м; 0,6 м
Толщина	50 мм

ПОКАЗАТЕЛИ

Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,85
Плотность, кг/м ³	80 ±10%

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Экологически безопасный материал.
- ◆ Высокий коэффициент звукопоглощения.
- ◆ Улучшение дизайна в помещении.
- ◆ Негорючий материал, допускается использование в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
- ◆ Возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.

СЕРТИФИКАТЫ

- ◆ Сертификат соответствия СаундВул Техно НГ.
- ◆ Пожарный сертификат СаундВул Техно НГ.
- ◆ Протокол акустических испытаний СаундВул Техно НГ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке панели располагаются горизонтально. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию. Крашенные панели требуют бережного обращения, так как окраска производится только по верхнему слою - не допускается изгибание панелей. Перенос панелей осуществляется перпендикулярно горизонту.

